

Teknisk information om våra småhus uppbyggda från modulsystemet

Yttermått

5 kvm, 1699x3164

10 kvm, 3164x3164

15 kvm, 4719x3164

20 kvm, 6184x3164

25 kvm, 7829x3164 alternativt 6184x4040

Stommarna kan även sättas ihop utefter den form som önskas till en större yta.

Stomme - Limträ

Limträstolpar 90x90

Limträbalkar 56x225

Golv

Golvträ 26x143 gran/furu vitlaserat eller obehandlat

Ytterräm 45x195 tryckimp

Mellanbjälkar 45x145

Trossbottenupplag 22x120

Isolering 145 mm träfiberisolering

Trossbottenskiva 6 mm

Vägg

Invändig finsågad granpanel 13,5x145 obehandlad eller vit

Vindskyddsväv

Isolering 95 mm Träfiberisolering

Regelstomme 34x95

Ytterpanel gran, välj mellan stående och liggande spontad panel dimensioner (stående panel finsågad granpanel 20x145 eller liggande 20x95 enkelfas finsågad granpanel)

Tak

Välj mellan pulpettak och sadeltak, båda dessa alternativ går att få med och utan takfot.

Pulpettak

Ytpapp svart

Underlagspapp

Råspont 22 mm

Trekantsläkt

Vindskivor 22 mm

Limträtakstolar

Isolering 120 mm träfiberisolering

Taklutning ca 3°

Invändig panel finsågad gran 13x145, obehandlad eller vit

Sadeltak

Ytpapp svart

Underlagspapp

Råspont 22 mm

Trekantsläkt

Vindskivor 22 mm

Limträtakstolar 42x180

Isolering 120 mm träfiberisolering

Taklutning ca 24°, stuga 15 kvm, öppet upp inock

Taklutning ca 37°, 25 kvm, 7829x3164, öppet upp inock. Sovloft kan väljas till.

Taklutning ca 35°, stuga 25 kvm, 6184x4040, öppet upp inock. Sovloft kan väljas till.
Invändig panel finsågad gran 13x145, obehandlad eller vit

***Isolering standard**

Vägg: 95 mm träfiberisolering

Golv: 145 mm träfiberisolering

Tak: 120 mm träfiberisolering

Isoleringen är en träfiberisolering, miljövänlig, samt dubbelt så isolerande som vanlig stenull.

** träfiberisolering - detta är en miljövänlig isolering. Isoleringen har en egenskap som bidrar till både möjligheten att uppföra täta högisolerade konstruktioner samt till materialet framstående ljudisolerade egenskaper. Materialet kan återanvändas eller grävas ned och därvid komposteras i naturen. Isoleringen är även brandskyddad. Träfiber kan även transportera fukt vilket innebär att konstruktioner byggda med denna isolering ej drabbas av fuktskador och ger dessutom ett mycket behagligare inomhusklimat med mindre grogrund för bakterier och virus samt risken för luftvägsinfektioner och astma minimeras. Träfiberisolering har en dubbelt så bra isolerförmåga som vanlig mineralull.*

***Angående isolering så erbjuder vi även en högre isoleringsnivå för de kunder som önskar det;**

Vägg 140 mm träfiberisolering

Golv 170 mm träfiberisolering

Tak 190 mm träfiberisolering

Fönster/glasvikpartier

Välj mellan oisolerade eller isolerade fönster/vikdörrar. Aluminiumprofiler, välj mellan vita och natureloxerade profiler. De isolerade profilerna har bruten köldbrygga vilket innebär att hela systemet är isolerat.

Övrigt som ingår i Kenjo's leveranser

Plåtdetaljer och hängrännor, välj mellan vit, svarta och galvaniserad

Blockventil

Fästmaterial

Listfritt

Vi använder endast svensk kvalitetsvirke i samtliga våra delar. Detta är vårt grundutförande av ett hus, vi kan alltid ge offert om andra materialval eller liknande önskas.

Tillvalsprodukter

Vi erbjuder en mängd tillval så som plannja pannplåt, färgval på fönster/vikdörrar, sovloft, lärkfasad, olika kök/toalett/bastulösningar, montering av oss, el, VVS. Kontakta oss så hjälper vi er med era önskemål.

Vi samarbetar med bland annat Svedbergs och Långhemskök, två lokala tillverkare med hög kvalitet på sina produkter. För er som väljer att köpa huset nyckelfärdig från oss så erbjuder LED-spotlights i tak samt, svarta Renovakontakter och oljefyllda element. Golvvärme erbjuder vi för er som önskar det.

Dessa uppgifter gäller för våra hus upp till 25 kvm.

Vi reserverar oss för tryckfel och förändringar i vårt sortiment.